Technische Daten



Artikelbezeichnung:	***Dämmstoffdübel WK-Therm*** (vormontiert)
Artikelnummern:	1768 bis 1772 und 1831 bis 1836
Abmessungen:	95 - 115 - 135 - 155 -175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275 - 295 mm

Material:	Dübelhülse: Polyethylen Nagel: Stahl, galvanisch verzinkt Kopf: Polyamid PA 6
Schaftdurchmesser:	8 mm
Tellerdurchmesser:	60 mm
Mindestverankerungstiefe:	25 mm
Bohrlochtiefe:	35 mm
Farbe:	grau
Tellersteifigkeit:	0,6 kN/mm
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient:	0,002 W/K
Nutzungskategorien:	A, B, C
Weitere technische Details:	ETA-Zulassung 11/0232
Verwendungszweck:	Zur Befestigung von verschiedenen Dämmstoffen in WDV-Systemen.
Eigenschaften:	Die mörtelgriffige Oberfläche schafft eine optimale Verbindung des Tellers mit dem Armierungsmörtel. Angeformte Rippen an Telleruntersei te und Schaft tragen zu einer wesentlichen Versteifung bei der Verarbeitung bei.
Geeignete Untergründe:	Beton, Naturstein, Vollsteine, Hochlochziegel, Hohlblocksteine, Leichtbeton, Gasbeton u. ä.
Verarbeitung:	Das Bohrloch ist nach der Herstellung auszubürsten oder auszublasen. Bohrerschneiden müssen scharf sein - stumpfe Bohrer verändern Bohrloch-durchmesser - dadurch Probleme beim Einschlagen der Dübel.
Besonderer Hinweis:	Alte Putze sind kein tragfähiger Untergrund! Bohrlochtiefe und Dübellänge sind entsprechend auszuwählen.
Ergänzungsprodukt:	Dübelteller 140 (Art. 1790) oder 90 (Art. 1791) für weiche Dämmstoffe.