

Artikelbezeichnung: PVC-Gewebewinkel mit Abzugskante 3 mm

Artikelnummer: 2063

Stand: 06/2016

- Produktgruppe:** WDVS-Zubehör → Gewebewinkel
- Anwendung:** PVC-Gewebewinkel mit Abzugskante (Putzstärke 3 mm) zur Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster und Türen). Die angeformte Abzugskante ermöglicht auch an der Ecke einen einheitlichen Putzauftrag.
- Verarbeitung:** Den Winkel vor dem Aufbringen der Flächenarmierung mit Klebe- und Armierungsmörtel ausrichten und fixieren. Das Armierungsgewebe bei der anschließenden Flächenarmierung bis an die Kante führen, um eine ausreichende Überlappung (mindestens 10 cm) sicherzustellen.
- Eigenschaften:** Alkalibeständig, weichmacherfrei und schiebefest.
- Material:** Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1 mit ETAG geprüfem WDVS-Gewebe 4 x 4 mm, 165g/m², E-Glas, weiß
- Abmessungen:** Breite 10 x 15 cm, Länge 2,50 m
- Reißfestigkeit:** Im Anlieferungszustand → Kette ≥ 1900 N/5 cm, Schuss ≥ 1900 N/5 cm.
Nach Lagerung in alkalischer Lösung → Kette ≥ 1250 N/5 cm, Schuss ≥ 1250 N/5 cm.
- Verpackungseinheit:** 25 Stück pro Karton.
- Lagerung:** Profile waagrecht und trocken lagern.

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Die aktuelle Version des Technischen Merkblattes finden Sie auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. **Mit diesem Technischen Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**