

Artikelbezeichnung: Sperrgrund S
(verarbeitungsfertig)

Artikelnummer: 95014 S

Lieferform: 15 kg / 6 kg



Stand: 11/2015

Produktgruppe: Bauchemie → Grundierung

Anwendung: Sperrgrund S ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, weiß pigmentierte Grundierung auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen, Quarzsand und Füllstoffen. Sperrgrund S verhindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, Ligninausblutungen, trockenen Wasser-, Ruß-, Fett- und Ölflecken und verbessert die mechanische Haftung von mineralischen Edelputzen bzw. pastösen Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen auf kritischen mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Verarbeitung: Sperrgrund S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Anschließend unverdünnt und volldeckend mit Bürste oder Lammfellrolle auftragen. Bei starken Verschmutzungen sowie auf Hartfaser- und Spanplatten ist nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstrichs ein zweiter Anstrich erforderlich. Für ein einheitliches Farbbild des Dekorputzes empfehlen wir eine vollflächige Grundierung. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden (pro Anstrich) bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaften: • verarbeitungsfertig • stark absperrende Wirkung • verhindert Durchscheinen des Untergrundes • schafft griffige Untergründe • nur innen einsetzbar • lösemittel- und weichmacherfrei • alkalibeständig

Untergrund: Saugende mineralische Untergründe wie z. B. Putze auf Gips-, Kalk- und Zementbasis, Gipskarton- und Gipsfaserplatten sowie Hartfaser- und Spanplatten. Starke Verschmutzungen mit Wasser unter Zusatz von fettlösenden Reinigern abwaschen und gut trocknen lassen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende Untergründe mit Tiefgrund S vorgrundieren. Risse ausbessern, lose Putzteile und nicht wasserfeste Anstriche entfernen, wasserfeste Anstriche kräftig aufräuen.

Verbrauch: Ca. 0,20 - 0,30 kg/m², je nach Untergrund.
Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln.

Lagerung: Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Besondere Hinweise: Vor Arbeitsbeginn sind empfindliche Bauteile, insbesondere Glas, Holz, Metall, Bodenbeläge und Natursteine durch abdecken und abkleben zu schützen.
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Dieses Produkt nicht mit anderen Produkten mischen. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Vor der Verarbeitung Sicherheitsdatenblatt beachten. Die aktuelle Version des Technischen Merkblattes bzw. des Sicherheitsdatenblattes finden Sie auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. **Mit diesem Technischen Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**