

Streichputz S

Artikelnummer 95025 S

Feinputz zur dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen



Anwendung	Streichputz S ist ein lösemittelfreier, geruchsarmer, weiß pigmentierter Feinputz auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen, Quarzsand und Füllstoffen. Streichputz S eignet sich zur dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, durch die sehr feine Körnung entstehen dezent strukturierte Oberflächen.
Verarbeitung	Streichputz S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes vorab mit max. 5 % Wasser verdünnen. Anschließend mit Bürste oder Lammfellrolle auftragen und strukturieren. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • verarbeitungsfertig • matt auf trocknend • leicht zu verarbeiten • nur innen einsetzbar • lösemittel- und weichmacherfrei • diffusionsoffen
Untergrund	Saugende mineralische Untergründe wie z. B. Putze auf Gips-, Kalk- und Zementbasis, Gipskarton-, Gipsfaser-, Hartfaser- und Spanplatten. Bei Putz- und Trockenbauoberflächen ist mindestens die Qualitätsstufe Q3 erforderlich. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende und stark saugende Untergründe mit Tiefengrund S, kritische Untergründe mit Sperrgrund S vorgrundieren. Risse ausbessern, lose Putzteile, Tapeten- und Kleisterreste sowie nicht wasserfeste Anstriche entfernen, wasserfeste Anstriche kräftig aufrauen.
Verbrauch	Ca. 0,20 - 0,30 kg/m ² , je nach Untergrund. Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln.
Verpackungseinheit	20 kg-Eimer
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.
Besondere Hinweise	Vor Arbeitsbeginn sind empfindliche Bauteile, insbesondere Glas, Holz, Metall, Bodenbeläge und Natursteine durch abdecken und abkleben zu schützen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Aktuelles Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten. EU-Grenzwert für den VOC-Höchstgehalt (Produktkategorie a/h, Typ Wb): 30 g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 1,2-Benzisothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Stand 04/2020



Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

BAUKOM Bauprodukte GmbH · Wiesenstraße 50 · 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261/9738-0 · Fax +49 7261/9738-99 · info@baukom-group.de · www.baukom-group.de