

Anputzleiste

Artikelnummer 1045

PVC-Anputzleiste 9 mm mit Schutzlippe und flexibler Abrisslasche



Anwendung	Einteilige Anputzleiste mit Schaumband (PE-Dichtband), elastischer Schutzlippe und flexibler Abrisslasche zur Ausbildung von optisch und technisch einwandfreien Anschlüssen von Innen- und Außenputz an Fenster, Türen und andere Bauteile. Die flexible Abrisslasche vereinfacht die Anwendung bei schmalen Klebebereichen.
Untergrundvorbereitung	Vor dem Anbringen der Anputzleiste ist der Untergrund zu prüfen und zu reinigen. Der Untergrund muss eben, trocken, sauber sowie frei von haftmindernden Rückständen wie z.B. Öl, Fett, Wachs und Staub sein. Werkseitig aufgebrauchte Wachse, Eloxierungen, Nanobeschichtungen und metallische Untergründe mit einem Hellbezugswert < 20 sind als Untergrund nicht geeignet. Grundsätzlich muss eine Klebprobe durchgeführt werden, um sicher zu stellen, dass der Untergrund für eine Verklebung geeignet ist.
Verarbeitung	Die Anputzleiste mit einer für PVC geeigneten Auflagenschere auf die erforderliche Länge kürzen und im Eckbereich auf Gehrung zuschneiden. Um das spätere Abziehen der Abrisslasche zu erleichtern, sollte diese an den Profilen 3 - 5 cm eingerissen werden. Zuerst wird die seitliche, anschließend die obere Anputzleiste angeklebt. Die Anputzleiste durch leichtes Andrücken nach und nach positionieren und anschließend mit einer Anpressrolle über die gesamte Länge fest anpressen. Der Anpressdruck ist entscheidend für die Haftfestigkeit. Im Eckbereich darauf achten, dass sich die Abrisslaschen nicht überlappen. Das Schaumband muss immer vollflächig auf das Bauteil angeklebt werden, damit die gesamte Klebefläche wirksam ist. Die Schutzfolie nicht zu straff anbringen, da sich die Anputzleiste sonst durch die Zugspannung lösen kann. Die Schutzfolie muss gegen Windsog und Flattern geschützt werden, bei größeren Bauteilen sind zusätzliche Klebestreifen erforderlich. Die Anputzleiste muss hohlräumfrei eingeputzt werden. Nach vollständiger Aushärtung des Putzes zuerst die Schutzfolie, danach die Abrisslasche vorsichtig entfernen. Die Abrisslasche nach vorne knicken und anschließend, beginnend am eingerissenen Ende, vorsichtig vom Profil entfernen.
Eigenschaften	Alkalibeständig und weichmacherfrei
Material	Hart-PVC: schlagzäh; Weich-PVC; Schaumband: 8 x 3 mm
Putzdicke	≥ 9 mm
Länge	260 cm
Verpackungseinheit	60 Stück/Karton
Lagerung	Karton flach liegend, trocken und kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Besondere Hinweise	Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten. Bitte beachten Sie die Tabelle Auswahlkriterien für Anputzleisten sowie die Verarbeitungshinweise in unserer Broschüre Anputzleisten, welche Sie im Downloadbereich unserer Homepage finden.

Stand 03/2023



Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

BAUKOM Bauprodukte GmbH · Wiesenstraße 50 · 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261/9738-0 · Fax +49 7261/9738-99 · info@baukom-group.de · www.baukom-group.de